

CAR





KIMAGASLÓ SZAKÉRTELEM ÖNÉRT

A Bernardo Ecenarro S.A. festékgyártó cég 1963-as megalakulása óta vevőivel együtt a folyamatos fejlődés útját követi. 50 évnyi festékgyártásban és értékesítésben szerzett tapasztalatunk, folyamatos képzéseink valamint kutatás-fejlesztési részlegünk munkája tett bennünket a különleges bevonatok, jármű- és ipari fényezési technológiák szakértőivé.

Az elmúlt években az iparifesték színezőrendszerek egyik vezető gyártójává váltunk Európában.

Napjainkra vállalkozásunk felépített egy 40.000m²-es, a legmodernebb technikával és technológiákkal rendelkező gyártóüzemet és benne egy teljesen automatizált késztermék raktárt.

100 fős, szerteágazó gyakorlati tapasztalattal rendelkező kollektívánk lehetővé teszi, hogy szolgáltatások széles körét nyújtsuk partnereinknek.

Ezeken felül rendelkezünk egy 500m²-es, teljesen felszerelt modern oktató központtal, ahol évente 50 tréninget tudunk szervezni: autófényezők, ipari fényezéssel foglalkozó szakemberek számára.

A folyamatos fejlődésre való igényünk alapozta meg partnereink belénk vetett bizalmát.

A Bernardo Ecenarro S.A. a világ több, mint 50 országában jelen van termékeivel, export értékesítése meghaladja a teljes termelés 50%-át.

Mindennapi tevékenységünket egy egyszerű célt szem előtt tartva tesszük: hogy továbbra is az Ön festék specialistája maradjunk.



TARTALOMJEGYZÉK

1. KITTEK

URKIFAST	P. 08
URKILIGHT	P. 08

2.ALAPOZÓK

BESACAR	P. 09
BESAEXPRESS	P. 09
URKIFILLER	P. 10
BESAWET	P. 10

3. KÉTKOMPONENSŰ SZÍNTOLEN LAKKOK

BESAGLASS UHS	P. 11
URKIFLY	P. 11
BESAGLASS HS MATE	P. 12
BESAGLASS HS	P. 12

4. MŰANYAG FELÜLETEKRE

PROMOTOR 895	P. 13
URKIPLAST	P. 13

5. FEDŐFESTÉKEK

URKIVOC	P. 14
URKIRAPID	P. 14
URKILAC	P. 15

6. SPRAYK

URKISPRAY	P. 16
2K URKISPRAY	P. 16
URKIFILLER	P. 17
URKIZINC	P. 17
F-29	P. 18
URKIETCH	P. 18
F-4101 N	P. 19
F-4101 A	P. 19
NEGRO MATE J13	P. 20
NEGRO SATINADO J15	P. 20
URKILAC	P. 21
PROMOTER 895	P. 21
BESA-GLASSHS	P. 22
URKIBLEND	P. 22
SD 7-10	P. 23
URKISOL 94	P. 23

7. CSISZOLÁS

URKIRED	P. 24
URKISAND	P. 24

8.MASZKOLÁS

RAGASZTÓSZALAG	P. 25
FALCTAKARÓ SZIVACS	P. 25
TAKARÓFÓLIA	P. 25

9.RAGASZTÁS ÉS TÖMÍTÉS

URKISEAL 3000	P. 26
PROTEC BRUSH	P. 26

10. GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK

G-2005 SZÓRÓPISZTOLY	P. 27
G-2005 SZÓRÓPISZTOLYFÚVÓKA KÉSZLET	P. 27
G-2005 MŰANYAG TARTÁLY	P. 27

11. TISZTÍTÁS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

FESTÉKSZŰRŐ	P. 28
KEVERŐEDÉNY	P. 28
FPP RENDSZER	P. 29

12. MUNKAÉVELEM

VÉDŐKESZTYŰ NITRIL	P. 30
VÉDŐKESZTYŰ LATEX	P. 30

13.OLDÓSZEREK ÉS ADALÉKOK

URKISOL 88	P. 31
URKISOL 900/P	P. 31
URKISOL 8229	P. 31
URKISOL 3700	P. 31
URKISOL 3725	P. 31
URKISOL 3750	P. 31
SD-7/10	P. 31
URKISOL N°94	P. 31
URASOL 8905	P. 31
F-755	P. 31
E-750	P. 31
B-780	P. 31
ANTISZILIKON	P. 31
GRAFFITI MENTESÍTŐ ADALÉK	P. 31



PIKTOGRAMMOK



ZSÍRTALANÍTÁS
DEGREASE
DÉGRAISSER



FELHORDÁS SPATULÁVAL
SPATULA APPLICATION
APPLICATION À SPATULE



FELSŐTARTÁLYOS SZÓRÓPISZTOLY
GRAVITY SPRAYGUN
PISTOLET À GRAVITÉ



ALSÓTARTÁLYOS SZÓRÓPISZTOLY
SUCTION SPRAYGUN
PISTOLET À SUCCION



AIR MIX
AIR MIX
AIR MIX



AIRLESS
AIRLESS
AIRLESS



SPRAY
SPRAY
AÉROSOL



FELHORDÁS ECSETTEL
BRUSH APPLICATION
APPLICATION À LA BROSSÉ



FELHORDÁS HENGERREL
ROLL APPLICATION
APPLICATION AU ROULEAU



RÉTEGEK SZÁMA
NR LAYERS SUCTION
ÉPAISSEUR SÈCHE
PISTOLET SUCTION



RÉTEGEK SZÁMA
NR LAYERS GRAVITY
SPRAYGUN ÉPAISSEUR SÈCHE
PISTOLET GRAVITÉ



RÉTEGEK SZÁMA (SPRAY)
NR LAYERS (SPRAY)
NOMBRE DE COUCHES (SPRAY)



FAZÉKIDŐ
POT-LIFE
DURÉE DE VIE EN POT



KEVERŐPÁLCA
MIXING STICK
UTILISER RÉGLETTE



KEVERÉSI ARÁNY
MIXING RATIO VOLUME
RAPPORT DE MÉLANGE
VOLUME



FÚJÁSKÉSZ VISZKOZITÁS
APPLICATION VISCOSITY
VISCOSITÉ
D'APPLICATION



KISZELLŐZÉSI IDŐ
THINNER EVAPORATION
DÉSOLVATION AVANT ÉTUVAGE



SZÁRADÁSI IDŐ INFRAVÖRÖS
INFRARED DRYING SÈCHAGE
PAR INFRAROUGES



SZÁRADÁSI IDŐ
DRYING TIME
TEMPS DE SÈCHAGE



POLÍROZÁS
POLISH
POLIR



CSISZOLÁS (SZÁRAZ)
SANDING (DRY)
PONÇAGE MACHINE ORBITALE
(SEC)



HÓTÓL TÁVOL KELL TARTANI
KEEP AWAY FROM HEAT
PROTÉGER DE LA CHALEUR



FAGYTÓL TÁVOL KELL TARTANI
KEEP AWAY FROM COLD
PROTÉGER DU FROID



ZÁRJA VISSZA A KANNÁT
CLOSE THE CANS
FERMER L'EMBALLAGE



EDZŐ ADAGOLÁSA
ADD HARDENER
RAJOUTER DURCISSEUR



URKIFAST

250g



24 db.

1Kg



10 db

500g



24 db.

2Kg



8 db

2K UNIVERZÁLIS POLIÉSZTER KITT

Kétkomponensű, univerzális, poliészter töltőkitt. Ipari- és autófényezési célokra egyaránt megfelelő. Könnyen felhordható, nagyon jó töltőképességgel rendelkező kitt. Jól tapad a megfelelően előkészített acél és galvanizált felületeken. Csiszolás után nem apad be, jól tartja az alakját. IIB/(B) (250) <250

Szín: Szürke 7035.

E-39
2-3%

3-5'



1000-3000 MY



30'



5'

P-80
P-180

URKILIGHT

1L



8 db.

2 K MULTIFUNKCIÓS POLIÉSZTER KITT

Kétkomponensű, multifunkciós, alacsony fajsúlyú poliészter kitt. Nagyon könnyen felhasználható, rendkívül finom, pórusmentes felületet adó töltőképességgel rendelkezik, kiadós, nagyon könnyen csiszolható.

Rendkívül jól tapad a megfelelően előkészített acél, galvanizált acél valamint csiszolt alumínium felületen.

IIB/(B) (250) <250

Szín: bézs 455.

E-39
2-3%

4-5'



1000-3000 MY



30'




5'

P-120
P-220



BESACAR



2K Töltőalapozó


Kétkomponensű poliakril töltőalapozó. Kiváló töltőképességgel rendelkező alapozó, felhasználható ipari- és jármű javítófényezési célokra egyaránt. Nagyon jó fedőképességgel rendelkezik, könnyen csiszolható, átfesthető az átvonófestékek széles skálájával. 3-4 óra után szárazon csiszolható (kérjük, tájékozódjon a műszaki információs lapokból). IIB/(C) (540) 492

Szín:

Világos szürke 7035, Közép szürke 7040, Sötét szürke 7016.



BESAEXPRESS



2K HS Gyors töltőalapozó

Kétkomponensű, rendkívül gyorsan száradó, poliakril töltőalapozó. Kiváló töltőképességgel rendelkező alapozó, felhasználható ipari- és jármű javítófényezési célokra egyaránt. Nagyon jó fedőképességgel rendelkezik, könnyen csiszolható, átfesthető az átvonófestékek széles skálájával. 2 óra után szárazon csiszolható (kérjük, tájékozódjon a műszaki információs lapokból). IIB/(C) (540) 492


Szín:

Világos szürke 7035, Közép szürke 7040, Sötét szürke 7016.





URKIFILLER



1K TÖLTŐALAPOZÓ

Akril töltőalapozó, alkalmas járművek, gépek javításához. Nagyon jó töltőképességgel rendelkezik, gyorsan szárad. Átfesthető az átvonófestékek széles skálájával. 2 óra után szárazon csiszolható (kérjük, tájékozódjon a műszaki információs lapokból).

Szín: szürke 7035
VOC<574 g/l



BESAWET



WET ON WET Alapozó

„Nedves a nedvesre” töltőalapozó. Kétkomponensű, poliakril termék. Kifejezetten a járműfényezés folyamatainak optimalizálására tervezve, használatával idő- és energia takarítható meg, mivel 15-20 perc után átfesthető, csiszolás nélkül. Könnyen felhordható, selyemfényű. Lehetővé teszi kisebb felületi hibák felderítését a fedőfesték felhordása előtt. Kiválóan tapad a megfelelően előkészített acél, alumínium, galvanizált felületeken, valamint KTL-en és különböző műanyagokon (kérjük, tájékozódjon a műszaki információs lapokból). IIB/(C) (540) 537

Szín:
Szürke 7040.





BESAGLASS UHS

1L



12 db.

5L



4 db.

2K UHS SZÍNTELÉN LAKK

Kétkomponensű, akril, UHS színtelen lakk.
Ultra magas szilárdanyag tartalommal
rendelkező lakk, kifejezetten a jármű
javítófényező ipar számára. Kitűnő fényességgel
rendelkezik, nagyon jól terül, jól ellenáll az
időjárás hatásainak, valamint az UV sugárzásnak
IIB/(D) (420) 406



E-243
E-244
E-245
E-247



1-1,5h.
30' E-244
20-30' E-247



18-20"



URKISOL 8229
0-5%
Ø 1,2-1,4 MM.



50-60 MY



5-10' ENTRE MANOS
20' ANTES DE HORNEAR



4h. 30'/60°C
E-243 E-245
2,5 .120'/60°C
E-244
1,5 .115'/60°C E-247



E-243 20'
E-244 15'
E-245 20'
E-247 10-15'



1h. 1R/60°C
8h. 20°C
6h. (E-247, 20°C)



URKIFLY

5L



4 db.

2K UHS EXPRESSZ AKRIL LAKK

Kétkomponensű, akril, expressz száradási
idejű UHS színtelen lakk.
Ultra magas szilárd anyag tartalommal
rendelkező lakk, kifejezetten a jármű
javítófényező ipar számára: spot-repair
technológiához. A lakk felhordás után 40
perccel polírozható. Rendkívül fényes
bevonatot képez, ami nagyon jól ellenáll
az időjárás hatásainak, UV sugárzásnak,
különböző üzemanyagoknak.
IIB/(D) (420) 415



E-253



30'



18-20"



NO PRECISA
DISOLVENTE
Ø 1,2MM.



50-60MY



5-7' ENTRE
MANOS



40' 20°C
10' 60°C



5'



60' TRAS
SECADO



BESAGLASS HS MAT

1L



12 db.

2K HS MATT LAKK

Kétkomponensű, akril matt lakk. Magas szilárd anyag tartalommal rendelkező lakk, kifejezetten a jármű javítófényező ipar számára. Nagyon jól terül, jól ellenáll az időjárás hatásainak, karcálló (autómosó-teszt). Könnyen felhordható, teljes átkeményedés után jól ellenáll az üzemanyagoknak. IIB/(E) (840) 516



E-224



3 h.



18-20"



URKISOL 900P/8229
8-10%
Ø 1,2-1,4MM.



10-15'
ENTRE MANOS



40-50 MY



3h.
30°/60°C



ONDA MEDIA
20°



BESAGLASS HS

1L



12 db.

5L



4 db.

2K HS AKRIL LAKK / KARCÁLLÓ

Kétkomponensű, karcálló akril szintelen lakk. Magas szilárd anyag tartalommal rendelkező lakk, kifejezetten a jármű javítófényező ipar számára. Kiváló fényességgel rendelkezik, nagyon jól terül, jól ellenáll az időjárás hatásainak, karcálló (autómosó-teszt). Könnyen felhordható, teljes átkeményedés után jól ellenáll az üzemanyagoknak. IIB/(E) (840) 515



E-224
E-202



3 h. E-224
1-1,5h. E-202



18-20"



URKISOL 8229/3700
5-10%
Ø 1,2-1,4 MM.



50-60 MY



5-10' ENTRE MANOS
10-15' ANTES DE
HORNEAR



3h. E-224
2-2,5h. E-202
30°/60°C E-224
20°/60°C E-202



ONDA MEDIA
12-15°



1h. IR/60°C
24h. 20°C



PROMOTOR 895

1L



12 db.

TAPADÁSKÖZVETÍTŐ MŰANYAG FELÜLETRE

Tapadásközvetítő műanyag felületekre.

A legtöbb, autógyártásban használatos műanyag felületekre használható tapadásközvetítőként, valamint egyéb területeken használt kemény műanyagokra is, pl.: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PVC, GRP, stb. Kis felületekre valamint spot-repair technológiához ajánlott. Rendkívül könnyen felhasználható, kiválóan tapad a fenti műanyagokon.

IIB/(E) (840) 835



12-14" A EROGRÁFICA



NO PRECISA
DISOLVENTE



2-4 MY



2'



5'



URKIPLAST

1L



12 db.

STRUKTÚR FESTÉK MŰANYAG FELÜLETRE

Rugalmas akril festék, amelyet speciálisan a gépkocsik lökhárítójának fényezésére fejlesztettek ki. Gyorsan szárad, selyemfényű, strukturált hatású felületet ad. Műanyag alapozóként is használható. Átfesthető egy- és kétrétegű akril festékekkel.

IIB/(E) (840) 654

Szín:

Fekete 9005, Sötét szürke 7870.



URKISOL 8229
TEXT-GRUESO 0%
TEXT-FINO 15%
LISO 40%



50-100 MY



TACTO 5'
SECO 20'



URKIVOC

5L



4 db.

2K UHS AKRIL FESTÉK

Kétkomponensű, alacsony VOC tartalmú UHS akril festék.

Kiváló minőségű kétkomponensű, alacsony VOC tartalmú, fényes poliuretán fedőfesték. Alkalmas ipari és mezőgazdasági gépek, személy- és haszongépjárművek, járműalvázak és felépítmények, acélszerkezetek, stb. felületvédelmére. Szilárd, rugalmas, gyorsan száradó, jó ellenálló képességgel rendelkező festékanyag.

IIB/(D) (420) 420

Szín:

Fehér 9600.



E-225
E-202
E-203



3 h.



18-20"
P. AEROGRAFICA



URKISOL 8229
ó 3700
10% APPROX.



50-60 MY



TACTO 1
SECO NO
PEGAJOSO:
4-5h. E-225
3-4h. E-202
2,5h. E-203



h.
EN CABINA
15-30'
60-70°C/30



URKIRAPID

1L



12 db.

4L



4 db.

GYORSAN SZÁRADÓ SZINTETIKUS FESTÉK

Gyorsan száradó szintetikus festék.

Gyorsan száradó ipari festék, kül- és beltéri felhasználásra. Könnyen felhordható anyag, ami alkalmas gépek, gépalkatrészek, kovácsoltvas felületek, fémszerkezetek festéséhez, valamint lakossági felhasználásra.

(E) (840)<550

Szín:

Matt fekete J-13, Selyemfény fekete J-15.



20-25"



URKISOL 300
20-25 %



30-40 MY



TACTO 15'
SECO 30'



URKILAC

1L



12 db.

4L



4 db.

SZINTETIKUS FESTÉK

Alumínium színű, nitro szintetikus festék. Egyrétegű metál hatású festékként használható termék, ipari- és járműfényezési felhasználásra (pl. haszonjárművek keréktárcsája). Gyorsan szárad, könnyen és gyorsan kezelhető, kedvező kiadósággal rendelkező festék. IIB/(E) (840) 704

Szín:

Alumínium 240.



18-20"



URKISOL 300
50-55 %



20-30 MY



TACTO 15'
SECO 30'



Prefill

URKISPRAY

400ml



12 db.

1K PRE-FILL

Tölthető spray egykomponensű festékekhez. Hajtógázzal, oldószerrel és speciális adalékokkal előtöltött spray, 100ml egykomponensű festék befogadására alkalmas. IIB/(E) (840) <840



2'



20-30 CM


 2-3=50 μ m


Prefill

2K URKISPRAY

400ml



12 db.

2K SPRAY

Tölthető spray kétkomponensű poliuretán festékekhez. Hajtógázzal, oldószerrel és speciális adalékokkal előtöltött spray, 100ml akril vagy poliuretán festék befogadására alkalmas. Egyszerűen felhasználható a piktogramok követésével. A térhálósító adalék egy kapszulában elkülönítve helyezkedik el a tartályon belül. IIB/(E) (840) <840



2'



20-30 CM


 2-3=50 μ m


360°



24h.



Alapozó

URKIFILLER

400ml



12 db.

1K HS ALAPOZÓ SPRAY

Nitroszintetikus alapozó kis felületek javítására a járműjavítóiparban és egyéb ipari felhasználásra.
IIB/(E) (840) <840

Szín:

Sötét szürke 7016, Közép szürke 7040,
Világos szürke 7035.



2'



20-30 CM



15-30 µM



5-10'



30'

Zh. P-320
P-400

Alapozás és Védelem

URKIZINC

400ml



12 db.

ZINK SPRAY

Horgany spray. Magas cink tartalmú, emiatt kiváló korrózió elleni védőképességgel rendelkezik. Ajánlott kis felületek javításához, különböző területeken: ipar-, járműfényezés-, hobby.
IIB/(E) (840) <840

Szín:

Cink-Alumínium 7000.



2'



20-30 CM



10-20 µM



5-10'



15'



Alapozás és Védelem

F-29

400ml



12 db.

CINK ALAPOZÓ SPRAY
 S/R

Gyorsan száradó cink-foszfát alapozó spray acélra.

Kiváló korrózió elleni védőképességgel rendelkezik. Jól tölt, gyorsan szárad, alkalmas kis felületek javítására a gépiparban, jármű javító iparban.

Caldereria, etc

IIB/(E) (840) <840

Szín:

Szürke 7040.



2'



20-30 cm



30-40 µm



5-10'



30'



Alapozás és Védelem

URKIETCH

400ml



12 db.

1K ETCH PRIMER SPRAY

Egykomponensű szigetelő alapozó.

Univerzális alapozó közvetlen tapadással acél-, alumínium-, horganyzott felületeken és különböző műanyagokon (PA6, PVC, MA, PC, ABS, poliészterek, epoxik, carbon felületek). Alkalmas ipari- és mezőgazdasági járművek, könnyűfém felületek fényezés javítására. Gyorsan szárad, kiváló tapadást biztosít a festékrendszernek.

IIB/(E) (840) <840

Szín:

Szürke 7040.



2'



20-30 cm



10-15 µm



5-10'



20'



Alapozás és Védelem

F-4101 N

400ml



12 db.

HŐÁLLÓ FESTÉK SPRAY

Jól ellenáll a folyamatosan magas hőmérsékletnek. Kiváló védőképességgel rendelkezik, nagyon jól tapad acélon és jó korrózió elleni védőképességet ad.

IIB/(E) (840) <840

Szín:
Fekete 9005.



2'



20-30 cm



15-20 µm



5-10'



TACTO 15'
SECO 30'
100°C/15'



Alapozás és Védelem

F-4101 A

400ml



12 db.

HŐÁLLÓ FESTÉK SPRAY

Jól ellenáll a folyamatosan magas hőmérsékletnek. Kiváló védőképességgel rendelkezik, nagyon jól tapad acélon és jó korrózió elleni védőképességet ad.

IIB/(E) (840) <840

Szín:
Alumínium 9006.



2'



20-30 cm



20-25 µm



5-10'



TACTO 15'
SECO 30'
100°C/15'



Fedőfesték

NEGRO MATE J-13

400ml



12 db.

MATT FEKETE SPRAY

Gyorsan szárad, nagyon jól takar. Kemény, rugalmas bevonatot képez a felületen, kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas. IIB/(E) (840) <840

Szín:

Matt fekete



2'



20-30 CM



15-25 µM



5-10'



45'



Fedőfesték

NEGRO SATINADO J-15

400ml



12 db.

SELYEMFÉNYŰ FEKETE SPRAY

Gyorsan szárad, nagyon jól takar. Kemény, rugalmas bevonatot képez a felületen, kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas

IIB/(E) (840) <840

Szín:

Selyemfényű matt



2'



20-30 CM



15-25 µM



5-10'



45'



Fedőfesték

URKILAC

400ml



12 db.

KERÉKTÁRCSA EZÜST SPRAY

Nitroszintetikus festék acél keréktárcsák fényezéséhez, ipari felhasználásra. Jól takar, könnyen kezelhető, nagyon gyorsan száradó festék. Jól ellenáll a külső hatásokkal szemben.
IIB/(E) (840) <840

Szín:

Alumínium



2'



20-30 CM



2-3=30-40 µM



5-10'



20'



Műanyag és Alváz

PROMOTER 895

400ml



12 db.

TAPADÁSKÖZVETÍTŐ SPRAY

Tapadásközvetítő spray műanyag felületekre.

A legtöbb, autóiparban használatos műanyag felületekre használható tapadásközvetítőként, valamint egyéb területeken használt kemény műanyagokra is, pl: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PVC, GRP, stb. Kis felületekre valamint spot-repair technológiához ajánlott. Rendkívül könnyen felhasználható, kiválóan tapad a fenti műanyagokra.
IIB/(E) (840) <840



2'



20-30 CM



2-4 µM



2'



5'



Lakkok

BESA-GLASS HS

400ml



12 db.

2K HS AKRIL LAKK SPRAY

Kétkomponensű, akril, szintelen lakk spray.
Kétkomponensű, HS, akril-poliuretán szintelen
lakk, kétrétegű festékfelépítményekhez. Fényes,
kemény bevonatot képez. Kitűnő karcálló
tulajdonsággal rendelkezik. VOC konform termék.
IIB/(E) (840) <840



2"



20-30 CM



40-50 μM



10-15°



30'


 IR=30
60°C=45
20°C=7h.


Oldószerek

URKIBLEND

400ml



12 db.

KIEGYENLÍTŐ HÍGÍTÓ SPRAY

Új és régi festékbevonatok közötti
átmenethez, részleges és helyszíni
javítások során..

IIB/(E) (840) <840



2"



20-30 cm


 2-3
fújásmenet



Oldószerek

SD-7 10

400ml



12 db.

SZILIKONMENTESÍTŐ SPRAY

Lassú párolgású szilikonmentesítő olajos-, zsíros szennyeződések eltávolításához. Kifejezetten fényezés előkészítéshez.

IIB/(E) (840) <840



2'



20-30 cm



5-10'



Oldószerek

URKISOL 94

400ml



12 db.

MŰANYAG TISZTÍTÓ SPRAY

Műanyag felületek tisztításához. Oldószer kifejezetten műanyag felületek tisztításához, szilikonmentesítéséhez. Nem roncsolja vagy oldja a felületet, antistatikus hatású.

IIB/(E) (840) <840



2'



20-30 cm



5-10'



URKIRED

 5 x 50 db.

 5 x 100 db.

URKIRED CSISZOLÓPAPÍR 150mm

Tépőzáras csiszolópapír 150mm-es átmérővel.

Kiváló minőségű csiszolószemcsékből áll, kimagasló élettartammal rendelkezik, használatával gyorsabbá és hatékonyabbá tehetőek a csiszolási munkák. A csiszolási por kevésbé tapad le a felületén, nem hajlamos az eltömődésre.

15 lyukú csiszolópapír, P40-es szemcsemérettől P1500-ig

MÉRETEK

5x50: P-40, P-60

5x100: P-80, P-120, P-150, P-180, P-220,

P-240, P-280, P-320, P-360,

P-400, P-500, P-600, P-800,

P-1000, P-1200, P-1500



URKISAND

 5 x 50 db.

 5 x 100 db.

URKISAND CSISZOLÓPAPÍR 150mm

Tépőzáras csiszolópapír 150mm-es átmérővel.

Kiváló minőségű csiszolószemcsékből áll, nagyon jó élettartammal rendelkezik, használatával gyorsabbá és hatékonyabbá tehetőek a csiszolási munkák.

15 lyukú csiszolópapír, P40-es szemcsemérettől P800-ig.

MÉRETEK

5x50: P-40, P-60.

5x100: P-80, P-100, P-120, P-150, P-180,

P-220, P-240, P-280, P-320,

P-360, P-400, P-500, P-600,

P-800



RAGASZTÓSZALAGOK 80°C

18mm.		48 db.
24mm.		36 db.
36mm.		24 db.
48mm.		24 db.

HŐÁLLÓ RAGASZTÓSZALAG 80°C

80°C-ig hőálló ragasztószalag, kifejezetten a fényezőipar számára. Eltávolítás után nem hagy ragasztómaradékot a felületen.

Méretek: 18mm, 24mm, 36mm, 48mm x 45m.

KISZERELÉS

18 mm. x 45 m.: 48 db.

24 mm. x 45 m.: 36 db.

36 mm. x 45 m.: 24 db.

48 mm. x 45 m.: 24 db.



MASZKOLÁS



FALCTAKARÓ SZIVACS

Jármű javítófényezéshez használható termék. Optimális keresztmetszettel rendelkező vastag szivacsból és nagy sűrűségű ragasztórétegből áll. Könnyen eltávolítható a felületről, nem hagy nyomot. Használatával idő és energia takarítható meg.

MÉRET

13 mm. x 50 m.



TAKARÓFÓLIA



TAKARÓFÓLIA

Sztatikus műanyag fólia, kifejezetten a jármű javítófényező ipar számára. 80°C-ig hőálló, könnyen felhasználható.

MÉRETEK

4 x 150 m.

4 x 300 m.



URKISEAL 3000

310ml



12 db.

POLIURETAN TÖMÍTŐMASSZA

Poliuretán tömítőmassza.

Egykomponensű, rugalmas, poliuretán bázisú tömítő. A levegő páratartalmának hatására szárad, jó korróziógátló és rezgéscsillapító hatással bír. Kitűnően ellenáll víznek, tengervíznek, híg savaknak, olajoknak és kenőanyagoknak. Száradás után csiszolható, átfesthető szintetikus festékek kivételével minden festékkel. IIB/(C) (540) <540

SZÍN

Fehér 9010, Szürke 000, Fekete 9005.



4 MM/DIA APPROX.
A 23°C Y 50% HR



PROTEC BRUSH

1L



12 db.

ECSETELHETŐ TÖMÍTŐMASSZA

Ecsetelhető, egykomponensű, átfesthető elasztikus tömítőanyag. Új vagy régi hegesztett elektromos és vízvezetékcsatlakozások, az autós és gépiparban, a kocsikötény-, gépiparban és a légszellőztető rendszerek építésénél. A Protec-Brush száradás után tartósan rugalmas, így ellensúlyozza a rezgéseket a tömített mozgó alkatrészekben.,, IIB/(E) (840) 397

SZÍN

Szürke 7470.



300 MY



G-2005



1 db.

GRAVITÁCIÓS HVLP SZÓRÓPISZTOLY

HVLP felsőtartályos szórópisztoly. Minőségi fényezési munkákhoz, ipari és járműfényezési feladatokhoz egyaránt. A légsapka, fúvóka valamint a fúvóka tű rozsdamentes acélból készült, a test öntvény. Alkalmas oldószeres és vízzel hígítható festékek felhordásához.

Fúvókaméret: 1,4mm és 1,8mm

1,4 mm.

Fúvóka 1,4 mm (festékbevonathoz és szintelen lakkhoz)

1,8 mm.

Fúvóka 1,8mm (szigetelő és töltőalapozókhoz).



FÚVÓKA KÉSZLET G-2005



10 db.

1,4 mm Légsapka, fúvóka és fúvókatú a G-2005-ös szórópisztolyhoz.

1,8 mm Légsapka, fúvóka és fúvókatú a G-2005-ös szórópisztolyhoz.



MŰANYAGTARTÁLY G-2005



20 db.

Pótalkatrész a G-2005-ös szórópisztolyhoz.



FESTÉKSZŰRŐ

 1000 db

PAPÍRSZŰRŐ

Festékek és lakkok felhasználás előtti szűréséhez. Kívülről ragasztott, így a festék és a szűrőt rögzítő ragasztó nem találkozik (így a festék nem tudja kioldani a ragasztót).

Méretek: 190m és 125m



KEVERŐEDÉNY

385ml



200 db.

1.400ml



200 db.

750ml



200 db.

2.300ml



100 db.

KEVERŐEDÉNYEK

Eldobható, oldószerálló keverőedények a festékipar számára, különböző keverési arányokkal skálázva.

2:1 5:1

3:1 6:1

4:1 7:1

KISZERELÉS

385 ml.: 200 db.

750 ml.: 200 db.

1.400 ml.: 200 db

2.300 ml.: 200 db.



FPP RENDSZER

400ml



50 db.

ELDOBHATÓ KEVERŐEDÉNY

Az FPP rendszer egy egyszerű, tiszta és gyors festék előkészítési / felhordási eljárás. Egyharmadára csökkenti a festék előkészítési időt.

MÉRETEK

FPP KIT 600 ml 190 µm
FPP KIT 600 ml 125 µm
FPP KIT 400 ml 190 µm
FPP KIT 400 ml 125 µm

KISZERELÉS

1db merev falú tartály
50db tasak
50db kupak
5db záródugó

FPP KIEGÉSZÍTŐ

MÉRETEK

FPP KIT 600 ml 190 µm
FPP KIT 600 ml 125 µm
FPP KIT 400 ml 190 µm
FPP KIT 400 ml 125 µm

KISZERELÉS

25db fedél
5db kupak

FPP ADAPTER

FPP ADAPTER

TÍPUSOK

FPP G2005/ST NR 92-95/IW 40
FPP ST NR2000
FPP DV GTI
FPP IW WS400
FPP WC GEO-HTE-HVLP
FPP WC EGO-SLIM
FPP SG 4400-4500

**Adapter a különböző típusú
szórópisztolyokhoz**
SATA, Devilbiss, Sagola, Iwata



VÉDŐKESZTYŰ



50 x 20 db.

NITRIL VÉDŐKESZTYŰ

Nitril gumi alapú védőkesztyű, 100%-ban latex mentes. Jól ellenáll olajoknak, vegyi anyagoknak, oldószereknek. Szakadásálló, érdesített felületű a jobb fogásbiztonság érdekében. Könnyen használható, púder mentes (1 EN 374).

Méretek:
M, L



VÉDŐKESZTYŰ



50 x 20 db.

LATEX VÉDŐKESZTYŰ

Nagy ellenállóképességű védőkesztyű. Könnyen használható, minimális púder tartalmú (1 EN 374).

Méretek: M, L



OLDÓSZEREK

URKISOL 88
Univerzális hígító
URKISOL 900/P
Gyors akril hígító
URKISOL 8229
Normál akril hígító
URKISOL 3700
Lassú akril hígító
URKISOL 3725
Lassú akril hígító
URKISOL 3750
Extra lassú akril hígító
SD-7/10
Szilikonmentesítő
URKISOL N°94
Műanyaglemosó
URASOL 8905
Vízbázisú szilikonmentesítő



ADALÉKOK

f-755
Univerzális mattító adalék
E-750
Kötésgyorsító adalék akril-poliuretán
anyagokhoz
B-780
Rugalmasító adalék
ANTISILICONS
Szilikonmentesítő adalék
ADITIVO 51 ANTIGRAFFITI
Graffiti mentesítő adalék

BESA

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia
Gipuzkoa Spain
T +34 943 74 28 00
F +34 943 74 06 03
urki@besa.es
www.besa.es

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI IMPORTŐR:

CARSYSTEM HUNGÁRIA KFT.

9027 Győr, Koroknay Gyula u. 11.
Tel: +36 (96) 517-877
info@carsystem.hu

4030 Debrecen, Monostorpályi út 9.
Tel: +36 (52) 531-068
debrecen@carsystem.hu

